

# HAKKIPILKE<sup>®</sup>

## *Raven 30*



[www.agrotraders.no](http://www.agrotraders.no)  
[www.maaselankone.fi](http://www.maaselankone.fi)

# HAKKIPILKE®

## Raven 30

Hakki Pilke Raven 30 er det siste medlem av Hakki Pilke familien. Maskinens direkte tilkoblede hydraulikk lar flere funksjoner virke samtidig når drivspaken beveges. Robust konstruksjon og minimalt behov for vedlikehold sørger for en kostnadseffektiv maskin. Enkel betjening og tilstrekkelig kløyvekraft gjør at maskinen kan kløyve selv de største stukkene - gjør deg klar til å lage ved til alle formål med letthet. Sikkerhetsdekselet er utstyrt med gassfjærer og sørger for trygg drift, kan åpnes lett ved eventuell feilfunksjon og vedlikehold av sagkjede. Justerbar smørepumpe sikrer lengre vedlikeholds intervall for sagkjede og sverd. Utvalg av ekstrautstyr gjør at maskinen kan tilpasses dine spesielle ønsker.

Reversventil på innmaterbelte er tilgjengelig som ekstrautstyr på Standard- og Deluxe-modellene, kan brukes til å kjøre vedstokken inn og ut på matebelte. Den enkle funksjonen til Raven 30 vedmaskin gjør den perfekt til å deles med flere.



På Standard- og Deluxe-modellene er en reversventil på innmaterbelte tilgjengelig som tilleggsutstyr.



Deluxe-modellen har svingbar og hydraulisk drift av transportør som std.



Hydraulisk drevet innmaterbord på Standard- og Deluxe modellen, piggvals innmater på Basic modellen.



Brukervennlig og enkelt vedlikehold.



- DIREKTESTYRT HYDRAULIKK GIR FLERE FUNKSJONER SAMTIDIG
- ROBUST KONSTRUKSJON OG MINIMALT BEHOV FOR VEDLIKEHOLD
- LETT Å BRUKE
- TRYGG
- KAN UTSTYRES ETTER BEHOV

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	BASIC	STANDARD	DELUXE
<b>Funksjoner</b>			
Maks. stokkdiameter	300 mm		
Maks. stokklengde	500 mm		
Sagsverd	15"		
Sagkjede	1,5 mm -325 66 vl		
Kløvekraft	6 tn		
Oljetankkapasitet	40 l		
Smøreoljetank, utskiftbar	3-10 l		
Smørepumpe, justerbar	•	•	•
Piggvals innmater	•		
Hydraulisk drevet innmaterbord		•	•
Transportør drift V-belt	•	•	
Svingbar transportør hydraulisk drift			•
<b>Kraftkilde</b>			
Traktor	•	•	•
Påkrevd effekt	20 hp	20 hp	20 hp
Elektrisk motor			•
Den elektriske motorens effekt			5,5 kW
Sikringsstørrelse			16 A
<b>Maskindimensjoner i transportposisjon</b>			
Høyde	2 450 mm		
Bredde	2 500 mm		
Lengde	1 200 mm		
Vekt (kg)	600 kg		
Transportørens lengde	4 m		
<b>Ekstraustyr</b>			
- 6-delingskniv	•	•	•
- Reversventil innmaterbelte		•	•
- Verktøykasse og verktøy	•	•	•
- Metallplate i stedet for ruller innmaterbord	•	•	•

Produsent

**MAASELÄN KONE OY**

Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND  
Tel. +358 8 772 7300, faks +358 8 772 732  
info@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi

Importør



**AGRO TRADERS**

Tlf. 33 01 90 50  
post@agrotraders.no, www.agrotraders.no

Forhandler